

Přehled nádechových odporů automatik z československé produkce

| Typ: Výrobce: | Otvírací odpor (Pa) | Nádechový odpor v Pa při L/min. | | | | | Reduk. tlak 1. stupně | Max. průtok L/min | | Dodávaný tlak (bar) |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|------|------|-----|--------------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| | | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | | 1. stupeň | 2. stupeň | |
| KP-14 | 40 | 280 | 990 | *) | | | 7 | 620 | 440 | 150 |
| AV-1 Stavební stroje | 380 | 850 | *) | | | | - | - | 680 | 150 |
| AV-2 Stavební stroje | 620 | 810 | 760 | 740 | 940 | *) | - | - | 910 | 150 |
| PL-401 Chirana | 380 | 610 | 1050 | *) | | | - | - | 440 | 150 |
| SATURN MH Libčice | 160 | 330 | 610 | *) | | | - | - | 810 | 150 |
| TAJFUN Sportklimex | 260 | 340 | 550 | 780 | 1180 | *) | 9,5 | 1270 | 740 | 200 |
| TORNÁDO 300 Aquacentrum | 170 | 200 | 250 | 400 | 900 | *) | 10 | 1580 | 1030 | 200 |
| TRYGON NEO Trygon Club Brno | 450 | 700 | 720 | 840 | *) | | 9,1 | 680 | 640 | 150 |
| AQUA SUPER Ivan Nágl | 150 | 500 | 200 | +80 | 180 | *) | 11,4 | 1460 | 610 | 200 |
| LOLA Mirek Lukáš | 240 | 120 | 290 | +280 | +890 | *) | 8 | 1080 | 720 | 200 |
| TRYGON PROFESIONAL | 230 | 190 | 180 | 220 | 570 | *) | 8,8 | 980 | 620 | 200 |
| | | | | | | | | | | |
| Atomic Aquatic T1/Z1 | 320 | 240 | 150 | 80 | 30 | 120 | 10,3 | 1760 | 1260 | 200 |

*) Mimo rozsah měřícího zařízení

To znamená, že např. automatika SATURN měla nádechový odpor 610 Pa při průtoku 200 l/min, ale při zvýšení průtoku odpor překročil na 300 l/min její nádechový 1200 Pa (tj. 12 cm vodního sloupce)